Ventguard : la plaque qui rend une grille d'aération étanche en 30 secondes

Prix : 70,80 € TTC · Marque : Floodgate · Disponibilité : en stock, expédition sous 24 h



Le Ventguard ferme une grille d'aération basse le jour de l'alerte. Un cadre se visse une fois pour toutes autour de la grille existante ; à l'alerte, la plaque composite se pose sur le cadre et se serre à la main par ses molettes, son joint néoprène fait l'étanchéité. Le reste de l'année, la grille ventile normalement. Deux tailles : Medium 330 × 230 mm (blanc, gris ou terre cuite) et Large 330 × 345 mm (blanc). 70,80 €.

Caractéristiques techniques

Système	Cadre fixe vissé au mur + plaque amovible à molettes
Tailles	Medium 330 × 230 mm · Large 330 × 345 mm
Coloris	Medium : blanc, gris, terre cuite · Large : blanc
Joint	Néoprène sur tout le pourtour, comprimé par le serrage
Matériau	Plaque composite rigide, cadre robuste
Pose du cadre	Une fois, quelques vis
Pose de la plaque	30 secondes, sans outil
Poids	≈ 300 g
Référence / EAN	VENTGUARD · 0604565867094
Marque	Floodgate

Questions fréquentes

Quelle taille choisir ?

Mesurez la grille. Medium (330 × 230 mm) couvre une grille simple standard ; Large (330 × 345 mm) une grille double ou haute. La plaque doit déborder de la grille de tous côtés.

Faut-il retirer la plaque après la crue ?

Oui : la grille doit ventiler le reste du temps. La pose et la dépose prennent trente secondes.

Quelle hauteur d'eau tient-elle ?

Le joint néoprène comprimé sur un mur plan tient une lame d'eau bien supérieure à la hauteur de la grille. La limite est le support : un crépi très irrégulier demande un lissage sous le cadre.

Peut-on la laisser en place tout l'hiver ?

Techniquement oui, mais le vide sanitaire ne serait plus ventilé : humidité et moisissures. Posez-la à l'alerte, retirez-la après.

Faut-il une plaque par grille ?

Oui. L'eau entre par la première grille non protégée.

Fiche en ligne : https://orisques.com/protection-canalisations-et-aerations/89-ventguard.html
Les caractéristiques sont fournies par les fabricants et peuvent évoluer ; la fiche en ligne fait foi. Conseil technique avant achat au 02 99 82 63 82.